

RETICULA 70X70

DENOMINACION	TIPO	DIMENSIONES REALES			PESO APROX UD	UD POR PALET	UD POR CAMION
		ALT	ANCH	LONG			
BLOQ. RET. 20X20X60	ARLITA	20	20	60	16	50	1152

DENOMINACION	TIPO	DIMENSIONES REALES			PESO APROX UD	UD POR PALET	UD POR CAMION
		ALT	ANCH	LONG			
BLOQ. RET. 22X20X60	ARLITA	22	20	60	17	40	1152

DENOMINACION	TIPO	DIMENSIONES REALES			PESO APROX UD	UD POR PALET	UD POR CAMION
		ALT	ANCH	LONG			
BLOQ. RET. 23X20X60	ARLITA	23	20	60	17,5	40	1440

DENOMINACION	TIPO	DIMENSIONES REALES			PESO APROX UD	UD POR PALET	UD POR CAMION
		ALT	ANCH	LONG			
BLOQ. RET. 25X20X60	ARLITA	25	20	60	18	40	1440


DENOMINACION	TIPO	DIMENSIONES REALES			PESO APROX UD	UD POR PALET	UD POR CAMION
		ALT	ANCH	LONG			
BLOQ. RET. 27X20X60	ARLITA	27	20	60	19	40	1280


DENOMINACION	TIPO	DIMENSIONES REALES			PESO APROX UD	UD POR PALET	UD POR CAMION
		ALT	ANCH	LONG			
BLOQ. RET. 30X20X60	ARLITA	30	20	60	21	32	1152


DENOMINACION	TIPO	DIMENSIONES REALES			PESO APROX UD	UD POR PALET	UD POR CAMION
		ALT	ANCH	LONG			
BLOQ. RET. 35X20X60	ARLITA	35	20	60	21	30	1152


DENOMINACION	TIPO	DIMENSIONES REALES			PESO APROX UD	UD POR PALET	UD POR CAMION
		ALT	ANCH	LONG			
BLOQ. RET. 40X20X60	ARLITA	40	20	60	30	24	816

RETICULA 80X80

DENOMINACION	TIPO	DIMENSIONES REALES			PESO APROX UD	UD POR PALET	UD POR CAMION
		ALT	ANCH	LONG			
BLOQ. RET. 25X23X70							
	ARLITA	25	23	70	24	32	1024

DENOMINACION	TIPO	DIMENSIONES REALES			PESO APROX UD	UD POR PALET	UD POR CAMION
		ALT	ANCH	LONG			
BLOQ. RET. 27X23X70							
	ARLITA	27	23	70	27	32	896

DENOMINACION	COLOR	DIMENSIONES REALES			PESO APROX UD	UD POR PALET	UD POR CAMION
		ALT	ANCH	LONG			
BLOQ. RET. 30X23X70							
	ARLITA	30	23	70	27	24	864

DENOMINACION	COLOR	DIMENSIONES REALES			PESO APROX UD	UD POR PALET	UD POR CAMION
		ALT	ANCH	LONG			
BLOQ. RET. 24X22,5X68							
	ARLITA	24	22,5	68	24	24	864



FÁCIL DE TRANSPORTAR

LIGERO
Sólo de 15 a 20 kg/ud

SUPERFICIE
Perfecta planimetría.
Excelente adherencia.
No existen riesgos de eflorescencias.

ES UN BLOQUE DE HORMIGÓN LIGERO FABRICADO EN ARCILLA EXPANDIDA ARLITA CON PROPIEDADES ALTAMENTE AISLANTES Y DE DISEÑO ESPECÍFICO.

- RF ≥ 240'
- Ahorro en Acero
- Rapidez de colocación > 40%
- Aislamiento Térmico y Acústico